

INFORMACE O NOVÉM PRODUKTU

CRYSTA-Apex S

Vysoce výkonný SMS



V
lastnosti

- › Vysoká přesnost $MPE_E = 1,7 + 3L/1000 \mu\text{m}$, L v mm
- › Nový kontroler s USB rozhraním
- › Vyšší rychlost skenování až 100mm/s
- › Připraveno pro multisensorové měření:
 - › Dotykové měření pomocí TP200
 - › Skenování pomocí SP25M
 - › Optická kontrola se systémem Vision QVP
 - › NOVINKA! Laserová hlava SurfaceMeasure
- › SMS software MCOSMOS:
 - › On- a Offline měření
 - › Programování založené na CAD pro volné tvary a geometrické prvky

Mitutoyo



Specifikace:

MPE_E	1,7 + 3L/1000 μm , L imm
MPE_P	1,7 μm
MPE_{THP}	2,3 μm

Hodnoty podle ISO 10360-2:2001 a následující podmínky:
 SP25M s doteky $\varnothing 4$ mm, L = 50 mm; Teplotní rozsah: $20^\circ\text{C} \pm 2\text{K}$;
 Teplotní gradienty: 1K/m, 1K/h, 2K/d.

CRYSTA-Apex S je dostupná v následujících provedeních:

Typová řada	Osa X	Osa Y	Osa Z
544	505	405	405
574	505	705	405
776	705	705	605
7106	705	1005	605
9106	905	1005	605
9108	905	1005	805
9166	905	1605	605
9168	905	1605	805
9206	905	2005	605
9208	905	2005	805

Souřadnicové měřicí stroje	_____
Systémy zpracování obrazu	_____
Přístroje na měření tvaru	_____
Optické měřicí přístroje	_____
Senzory - snímací systémy	_____
Testovací přístroje a seismometry	_____
Linear Scale	_____
Ruční měřidla a systémy přenosu dat	_____

Mitutoyo nabízí celou řadu příslušenství pro SMS:
 snímací systémy, doteky, přípravky, upevňovací systémy, otočné stoly.

Pozn.: Uvedené hodnoty a popisy přístrojů v prospektu jsou základní a jejich aktuální hodnota se může měnit s technickým vývojem daného výrobku. Aktuální data dostanete s naší nabídkou. Právo změny a možnosti výskytu chyb jsou vyhrazeny.



KUBOUŠEK[®]
 založeno 1990 GROUP

KUBOUŠEK s.r.o.
 Lidická 1937, 37007 České Budějovice
 tel. +420 389 042 111
 e-mail: pristroje@kubousek.cz
 www.kubousek.cz

KUBOUŠEK SK, s.r.o.
 Na Priehon 82, 949 05 Nitra
 tel. +421 37 630 73 70
 e-mail: pristroje@kubousek.sk
 www.kubousek.sk